



Rundläufer, Füll- und Verschleißmaschine FS 824 - 840

Intermittierend arbeitende Rundläufermaschine mit 8 Stationen zum Füllen von vorgefertigten Flach- oder Standbodenbeuteln, auch mit Wiederverschluss-Systemen.

Anwendungen: Lebensmittel, Petfood, Saatgut, Getränke, Pharma, Nonfood, Household, Personal Care.

- Hygieneversion, leicht zu reinigen
- Zentrale Bedienung und Anzeige über Touch Bedienpult
- Formatwechsel ohne Format-Teile in weniger als 15 Minuten
- Automatische, motorische Zentralverstellung der Beutelgreifer
- Dosierung: Schieberdosierer, Schneckendosierer, Waagen, Mikrodosierer für kleinste Volumina, Dosierpumpen, Saatgutdosierer, Stückgutdosierer
- Peripheriegeräte können integriert werden
- Solide Konstruktion und langlebige Maschinenkomponenten



**Einzigartig individuell.
Einzigartig wirtschaftlich.**



Technische Daten FS 824 - 840

Ausführung	FS 824 SIMPLEX	FS 830 SIMPLEX	FS 840 SIMPLEX
Beutelmaße [mm]	Breite 100 - 240 Höhe 120 - 350	Breite 150 - 300 Höhe 120 - 420	Breite 200 - 400 Höhe 120 - 500
Ausbringungsleistung [Beutel/min]	bis 40*	bis 40*	bis 40*
Beutelmateriale	siegelfähiges Folienlaminat		
Ausstattung	Standard zur Verarbeitung von trockenen Füllgütern Optional Nassbetriebsausführung		
Sicherheitsausstattung	internationale Sicherheitsvorschriften z.B. CE , UL, CSA, OSHA		
Leistung [kVA]	ca. 7 ¹⁾		
Netz	3 x 400/230V + N + PE, 50/60 HZ		
Spannungen [V]	400 / 230 / 24		
Luftverbrauch	ca. 400 NI/min, 6 bar ¹⁾		
Maschinenabmessungen LxBxH [mm]	ca. 3.500 x 2.100 x 1.900 ¹⁾		

¹⁾ Abhängig von der Ausstattung. Technische Änderungen vorbehalten

Standardausstattung	Sonderausstattung
Beutelmagazin	Nassausführung
Beutelkontrolle (kein Beutel - keine Füllung)	Ultraschallsiegeltechnik
Bedienung über Touch-Screen	Wiederverschluss-Systeme
Zentrales Bedienen und komfortable Prozessüberwachung	Begasung mit Stickstoff
Unabhängige PID-Regelung	weitere Details auf Anfrage
SPS Siemens	
Teleservice	



Einzigartig individuell.
Einzigartig wirtschaftlich.